

Draining, el mortero microporoso

Inmediatamente después de instalar el dispositivo MURSEC o MURSEC ECO, y sin necesidad de esperar a que el muro se seque, ya se pueden enlucir los paramentos con el mortero microporoso DRAINING, el cual acelera enormemente el proceso de secado y evita los efectos de cristalización de las sales. Es el complemento ideal de la tecnología MURSEC y MURSEC ECO. Se trata de un mortero de saneamiento compuesto por una red de microporos que absorben y extraen el agua remanente del muro evaporándola y lanzándola a la atmósfera.

El mortero microporoso DRAINING se aplica en sustitución del revoco existente ya degradado por las sales. El mortero DRAINING tiene unas propiedades excepcionales pudiéndose aplicar sobre piedra, ladrillo, hormigón o cualquier superficie que no sea mortero de cal, yeso o cemento.

Permite un acabado fino o rugoso. El mortero microporoso Draining, servido en sacos de 25 Kg, contiene sílice en granulometría muy fina que permite dejar el enlucido con un acabado similar al yeso. También puede usarse el Draining concentrado al que se le añade el árido de la zona y el cemento Portland correspondiente para acabarlo con la estética deseada.

A las dos semanas de aplicar el mortero Draining la pared queda lista para ser pintada, siempre con pintura transpirable.

Podemos ocuparnos y responsabilizarnos de todo el proceso de secado con la instalación del sistema MURSEC o MURSEC ECO y con la aplicación del mortero DRAINING. Así damos la solución integral, con la garantía completa y sin excusas. Evite tiempos de espera: El mortero puede aplicarse inmediatamente después de instalar el dispositivo MURSEC o MURSEC ECO y puede ser pintado a los 15 días de su aplicación con pinturas transpirables a base de silicatos o de resinas tipo Pliolite. Seca por difusión y permeabilidad, no por contención ni impermeabilización, llegando a evaporar hasta 16 veces más que un mortero de cal. Anti sales: Su estructura interna está diseñada para contener las sales durante el proceso de secado. Así se evitan los desconchados y eflorescencias típicas. Solución integral: Podemos ocuparnos y responsabilizarnos de todo el proceso de secado, incluido el cambio de revestimiento degradado, ofreciendo una garantía completa y definitiva. Sin excusas.